

DOMO - DOMO RAO - DOMO PGI

Lieferumfang / Contenu de la livraison / Articoli consegnati / Scope of Delivery / Inhoud levering / Material suministrado

1	3	4	N112551	Runddichtschnur grau D11 - 4 m <i>Joint d'étanchéité rond D11 / Guarnizione Ø11mm / Round sealing strip D11 / Ronde dichting Ø11mm / Cordón de sellado redondo D11</i>
2			N103693	Flachdichtung schwarz 8x2 - 2 m <i>Joint plat noir 8x2 / Guarnizione piatta nera / Flat seal black 8x2 / Vlakke dichting zwart 8x2 / Junta plana negra 8x2</i>
3			N111763	Silikonkleber 20 ml - 2 Stk. <i>Colle en silicone tube 20 ml / Adesivo in silicone tubetto 20 ml / Silicon adhesive tube 20 ml / Siliconen kleefstof 20 ml tube / Adhesivo de silicona tubo 20 ml</i>
5			Z36566	Dichtung - 1 Stk. <i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i>
6			Z36567	Dichtung - 1 Stk. <i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i>
7			N103066	Runddichtschnur schwarz D06 - 1 m <i>Joint d'étanchéité rond D06 / Guarnizione Ø06mm / Round sealing strip D06 / Ronde dichting Ø06mm / Cordón de sellado redondo D06</i>
8	9		N100475	Flachdichtung weiß 8x2 - 1 m <i>Joint plat blanc 8x2 / Guarnizione piatta bianca 8x2 / Flat packing white 8x2 / Vlakke dichting witte 8x2 / Junta plana blanca 8x2</i>
1	4	7	N111479	Silikon 75 ml - 2 Stk. <i>Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silikoon 75 ml / Silicona 75 ml</i>
			N112379	Metaflux Gleitmetall Paste - 1 Stk. <i>Pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ / Pasta Metaflux / Metaflux lubricating metal paste / Metaflux glijmetaal pasta / Pasta Metaflux</i>

Hinweis

Die Metaflux Gleitmetall Paste schützt Schrauben und Scharniere vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß bei Temperaturen bis 1.400 °C!

Attention

La pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ protège les vis et les charnières contre la corrosion, le grippage et l'usure à des températures allant jusqu'à 1400°C !

Attenzione

La pasta Metaflux protegge le viti e le cerniere dalla corrosione, dal grippaggio e dall'usura a temperature fino a 1.400 °C !

Note

Metaflux lubricating metal paste protects screws and hinges from corrosion, seizing up and wear at temperatures up to 1400 °C!

Aanwijzing

Metaflux glijmetaal pasta voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- en scharniergevoelings bij hoge temperaturen tot 1.400°C!

Nota

¡La pasta Metaflux protege los tornillos y las bisagras contra la corrosión, el desgaste y el acumulo de residuos hasta una temperatura de 1.400 °C !

