

### Lieferumfang / Contenu de la livraison / Articoli consegnati / Scope of Delivery / Inhoud levering / Material suministrado

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 1   | N112551<br>+ N111479 | <b>Runddichtschnur grau D11 - 3 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond gris D11 / Guarnizione grigia D11 / Round sealing strip grey D11 / Dichting grijs D11 / Cordón de sellado redondo gris D11</i>              |
| 2   | N103693              | <b>Flachdichtung schwarz 8x2 - 2 m</b><br><i>Joint plat noir 8x2 / Guarnizione piatta nera / Flat seal black 8x2 / Vlakke dichting zwart 8x2 / Junta plana negra 8x2</i>  |
| 3   | N103066<br>+ N111479 | <b>Runddichtschnur schwarz D06 - 1 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond noir D06 / Guarnizione nera Ø06mm / Round sealing strip black D06 / Ronde dichting zwart Ø06mm / Cordón de sellado redondo negro D06</i> |
| 4 5 | N100476<br>+ N111479 | <b>Runddichtschnur schwarz D10 - 1 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond noir D10 / Guarnizione nera Ø10mm / Round sealing strip black D10 / Ronde dichting zwart Ø10mm / Cordón de sellado redondo negro D10</i> |
| 6 7 | N100475              | <b>Flachdichtung weiß 8x2 - 1 m</b><br><i>Joint plat blanc 8x2 / Guarnizione piatta bianca 8x2 / Flat packing white 8x2 / Vlakke dichting witte 8x2 / Junta plana blanca 8x2</i>                                |
|     | N111479              | <b>Silikon 75 ml - 2 Stk.</b><br><i>Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silikoon 75 ml / Silicona 75 ml</i>  |
|     | N112379              | <b>Metaflux Gleitmetall Paste - 1 Stk.</b><br><i>Pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ / Pasta Metaflux / Metaflux lubricating metal paste / Metaflux glijmetaal pasta / Pasta Metaflux</i>                    |

#### Hinweis

Die Metaflux Gleitmetall Paste schützt Schrauben und Scharniere vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß bei Temperaturen bis 1.400 °C!

#### Attention

La pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ protège les vis et les charnières contre la corrosion, le grippage et l'usure à des températures allant jusqu'à 1400°C !

#### Attenzione

La pasta Metaflux protegge le viti e le cerniere dalla corrosione, dal grippaggio e dall'usura a temperature fino a 1.400 °C!

#### Note

Metaflux lubricating metal paste protects screws and hinges from corrosion, seizing up and wear at temperatures up to 1400 °C!

#### Aanwijzing

Metaflux glijmetaal pasta voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- en scharnierverbindingen bij hoge temperaturen tot 1.400°C!

#### Nota

¡La pasta Metaflux protege los tornillos y las bisagras contra la corrosión, el desgaste y el acumulo de residuos hasta una temperatura de 1.400 °C!

