

### Lieferumfang / Contenu de la livraison / Articoli consegnati / Scope of Delivery / Inhoud levering / Material suministrado

- |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | <b>N112551</b><br>+ N111479 | <b>Runddichtschnur grau D11 - 2 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond gris D11 / Guarnizione grigia D11 / Round sealing strip grey D11 / Dichting grijs D11 / Cordón de sellado redondo gris D11 / Rund tätningslist grå D11</i>                |  |
| 2 | <b>N103693</b>              | <b>Flachdichtung schwarz 8x2 - 2 m</b><br><i>Joint plat noir 8x2 / Guarnizione piatta nera / Flat seal black 8x2 / Vlakke dichting zwart 8x2 / Junta plana negra 8x2 / Plattätning svart 8x2</i>  |  |
| 3 | <b>N100474</b><br>+ N111479 | <b>Runddichtschnur schwarz D08 - 1 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond noir D08 / Guarnizione nera Ø08mm / Round sealing strip black D08 / Ronde dichting zwart Ø08mm / Cordón de sellado redondo negro D08 / Rund tätningslist svart D08</i> |  |
| 4 | <b>N100485</b><br>+ N111479 | <b>Runddichtschnur schwarz D12 - 1 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond noir D12 / Guarnizione nera Ø12mm / Round sealing strip black D12 / Ronde dichting zwart Ø12mm / Cordón de sellado redondo negro D12 / Rund tätningslist svart D12</i> |  |
| 5 | 6                           | <b>N100475</b><br><br><b>N111479</b><br><br><b>N112379</b>  | <b>Flachdichtung weiß 8x2 - 1 m</b><br><i>Joint plat blanc 8x2 / Guarnizione piatta bianca 8x2 / Flat packing white 8x2 / Vlakke dichting witte 8x2 / Junta plana blanca 8x2 / Plattätning vit 8x2</i><br><br><b>Silikon 75 ml - 2 Stk.</b><br><i>Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silikoon 75 ml / Silicona 75 ml</i><br><br><b>Metaflux Gleitmetall Paste - 1 Stk.</b><br><i>Pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ / Pasta Metaflux / Metaflux lubricating metal paste / Metaflux glijmetaal pasta / Pasta Metaflux</i> |

#### Hinweis

Die Metaflux Gleitmetall Paste schützt Schrauben und Scharniere vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß bei Temperaturen bis 1.400 °C!

#### Attention

La pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ protège les vis et les charnières contre la corrosion, le grippage et l'usure à des températures allant jusqu'à 1400°C !

#### Attenzione

La pasta Metaflux protegge le viti e le cerniere dalla corrosione, dal grippaggio e dall'usura a temperature fino a 1.400 °C !

#### Note

Metaflux lubricating metal paste protects screws and hinges from corrosion, seizing up and wear at temperatures up to 1400 °C!

#### Aanwijzing

Metaflux glijmetaal pasta voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- en scharnierenverbindingen bij hoge temperaturen tot 1.400°C!

#### Nota

¡La pasta Metaflux protege los tornillos y las bisagras contra la corrosión, el desgaste y el acumulo de residuos hasta una temperatura de 1.400 °C!

