

# E16843 Dichtungsset

## CONNECT PELLET RAO

Lieferumfang / Contenu de la livraison / Articoli consegnati / Scope of Delivery / Inhoud levering / Material suministrado

- |       |         |   |
|-------|---------|---|
| 1 3 4 | N112551 | <b>Runddichtschnur grau D11 - 4 m</b><br><i>Joint d'étanchéité rond D11 / Guarnizione Ø11mm / Round sealing strip D11 / Ronde dichting Ø11mm / Cordón de sellado redondo D11</i>                                |
| 2     | N103693 | <b>Flachdichtung schwarz 8x2 - 2 m</b><br><i>Joint plat noir 8x2 / Guarnizione piatta nera / Flat seal black 8x2 / Vlakke dichting zwart 8x2 / Junta plana negra 8x2</i>  |
| 3     | N111763 | <b>Silikonkleber 20 ml - 2 Stk.</b><br><i>Colle en silicone tube 20 ml / Adesivo in silicone tubetto 20 ml / Silicon adhesive tube 20 ml / Siliconen kleefstof 20 ml tube / Adhesivo de silicona tubo 20 ml</i> |
| 5     | Z36566  | <b>Dichtung - 1 Stk.</b><br><i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i>   |
| 6     | Z36567  | <b>Dichtung - 1 Stk.</b><br><i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i>   |
| 7 8   | N100475 | <b>Flachdichtung weiß 8x2 - 1 m</b><br><i>Joint plat blanc 8x2 / Guarnizione piatta bianca 8x2 / Flat packing white 8x2 / Vlakke dichting witte 8x2 / Junta plana blanca 8x2</i>                                |
| 9     | Z38728  | <b>Dichtung - 2 Stk.</b><br><i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i>   |
| 10    | Z37830  | <b>Dichtung - 1 Stk.</b><br><i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i>   |
| 1 4   | N111479 | <b>Silikon 75 ml - 1 Stk.</b><br><i>Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silicone 75 ml / Silikoon 75 ml / Silicona 75 ml</i>  |
|       | N112379 | <b>Metaflux Gleitmetall Paste - 1 Stk.</b><br><i>Pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ / Pasta Metaflux / Metaflux lubricating metal paste / Metaflux glijmetaal pasta / Pasta Metaflux</i>                    |

### Hinweis

Die Metaflux Gleitmetall Paste schützt Schrauben und Scharniere vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß bei Temperaturen bis 1.400 °C!

### Attention

La pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ protège les vis et les charnières contre la corrosion, le grippage et l'usure à des températures allant jusqu'à 1400°C !

### Attenzione

La pasta Metaflux protegge le viti e le cerniere dalla corrosione, dal grippaggio e dall'usura a temperature fino a 1.400 °C !

### Note

Metaflux lubricating metal paste protects screws and hinges from corrosion, seizing up and wear at temperatures up to 1400 °C!

### Aanwijzing

Metaflux glijmetaal pasta voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- en scharnierverbindingen bij hoge temperaturen tot 1.400°C!

### Nota

¡La pasta Metaflux protege los tornillos y las bisagras contra la corrosión, el desgaste y el acumulo de residuos hasta una temperatura de 1.400 °C !

